

ความสปอร์ตพรีเมียมสู่สมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ กับระบบกันสะเทือน Öhlins



SPECIFICATIONS

ความยาวใช้กัฟ	429.5 มม.
ระยะยึด-หด	118.5 มม.
ความยาวของสปริง (แบบ Progressive)	230 มม.
สปริงชุดที่ 1 ค่าสปริง	Prog.11-18 นิวตัน/มม. (น้ำหนักน้อยกว่า 80 กก.) ติดตั้งกับตัวใช้กัฟ
สปริงชุดที่ 2 ค่าสปริง	Prog.12-19 นิวตัน/มม. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก.) สปริงที่เพิ่มเติมให้อีก 1 ชุด
ปรับค่าความหน่วงการยุบตัวสูงสุด	25 คลิก
ปรับค่าความหน่วงการยืดตัวสูงสุด (ปรับแล้วพื้นผลอยู่ที่ประมาณ 50-55 คลิก)	60 คลิก



ชุดโอฬาร ÖHLINS SPECIAL EDITION
(พร้อมสปริงชุดที่ 2 สำหรับปรับแกว่งหมอบรถกว่า 80 กก.)



KIT FLOOR PANEL GOLD
ชุดแผ่นวางเท้า H2C ดีไซน์เรียบหรู

PILLION STEP ALUMINIUM
ชุดพักเท้าอลูมิเนียม H2C สดพร้อมใช้งาน



เสริมลูกสปอร์ตด้วยลวดลาย ÖHLINS รอบคันสะท้อนความพรีเมียมด้วย
EMBLEM สีทอง และสติ๊กเกอร์วงล้อ H2C ที่โดดเด่นเหนือใคร



Honda RoadSync

เทคโนโลยีอัจฉริยะจากฮอนด้า เชื่อมต่อง่าย
ใช้งานสะดวก ควบคุมการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆ ด้วยเสียง
โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน

