HONDA

NEW

CBR 150R

FOR THE REAL RACING SPIRIT

แรงได้มาก เท่าที่ใจอยากแรง



CBR SERIES
MADE IN THE RACE
รถแข่งใช้ในการแข่งขันรถมาตรฐาน

WHAT STOPS YOU?
ผู้ชนะ อย่าให้ใครมาหยุด

ปลุกจิตวิญญาณการแข่งขันในตัวคุณไปกับ **New CBR150R** สปอร์ตไบค์สายพันธุ์แกร่ง โดดเด่น ด้วยลายเส้นกราฟิกและอีอีลลอยสีทรงใหม่ เพิ่มความดุดัน สะท้อนความเป็น Sport Aggressive ได้อย่างลงตัว พร้อมการดีไซน์ท่านั่ง ที่รองรับสรีระผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ กระชับและคล่องตัวยิ่งขึ้น เสริมสมรรถนะให้การขับขี่ด้วยเครื่องยนต์กรงพลัง และเทคโนโลยีระดับแชมป์ Motor GP ส่งตรงจากสนามแข่งสู่ท้องถนนได้อย่างไร้ที่ติ



150CC DOHC 4-VALVE LIQUID-COOLED

จัดจ้านทุกย่านความเร็วด้วยเครื่องยนต์แรง 150 ซีซี DOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเกียร์ 6 สปีด ปิดเร่งเร้าใจได้ทุกเส้นทาง



FULL LCD DIGITAL METER

เทคโนโลยีหน้าปัดดิจิตอลโมโนคิวดิจิตัล แสดงผลอัจฉริยะ แม่นยำ พิเศษด้วยครบทั้งหน้าจอเดียว




ABS BRAKE / WAVE DISC

มั่นใจด้วยระบบเบรก ABS ป้องกันล็อกขณะหยุดรถ แป้นเบรกด้วยความเร็วสูง เพิ่มความสปอร์ตด้วย ดิสก์เบรกหน้าหลังดีไซน์แท่นแบบ Wave Disc และล้ออัลลอยสีทรงใหม่ โฉบเฉี่ยวกว่าเดิม




SUPER SPORT RIDING POSITION

ออกแบบท่านั่งการขับขี่ แบบรถ Super Sport ปรับองศาแฮนด์และขนาดถังน้ำมัน ให้โอบรับสรีระผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัว



EMERGENCY STOP SIGNAL

ระบบสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกหรือลดความเร็วกะทันหัน



UPSIDE-DOWN FRONT SUSPENSION

ตอบสนองทุกการเข้าโค้งด้วยโช้กคู่หน้าแบบหัวกลับ Showa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองดัว และยืนหรุงระแกกแม้ขณะไม่เรียบ



LED TAILLIGHT

ไฟท้าย LED ดีไซน์แฝงอิง 2 ชั้น ส่องสว่าง เพิ่มความมั่นใจให้ทุกการขับขี่



DUAL LED HEADLIGHT


ไฟหน้า LED แบบ Double-layered 2 ชั้น มาพร้อม Position Light คู่บน และไฟเลี้ยว LED ส่องสว่างเหมือนดีลอนกลางคืน



ASSIST SLIPPER CLUTCH

ช่วยลดแรงกระชากล้อหลัง ขณะเปลี่ยนเกียร์ ลดอาการท้ายสะบัด ล้อหมุนฟรี ปิดเร่งได้อย่างสนุก ไม่มีสะดุด

COLOR CHART



GRAND PRIX RED ABS
CBR150R5TH I สีแดง น้ำหนึ่ง ยาว (RRW)



DOMINATOR MATTE BLACK ABS
CBR150R5TH I สีดำ (BLK)

SPECIFICATIONS

รุ่นรถ	CBR150R5TH , CBR150R5TH
หลักเครื่องยนต์	KC29E
เครื่องยนต์	ดีเบลซิลินเดอร์ DOHC เพลาลูกเบี้ยว 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	57.3 x 57.8
อัตราส่วนกระบอกสูบ	11.5 : 1
ระบบหัวฉีด	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์พอร์ตอินเจ็คชั่น
ระบบส่งกำลัง	6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์ (อันดับ / อันดุดกำลัง)	3.260 / 3.000
อัตราทดเกียร์	เกียร์ที่ 1 : 3.083 เกียร์ที่ 3 : 1.500 เกียร์ที่ 5 : 1.041 เกียร์ที่ 2 : 1.941 เกียร์ที่ 4 : 1.227 เกียร์ที่ 6 : 0.923
ระบบสตาร์ท	ระบบควบคุมการสตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและคันสตาร์ท
ระบบการปิดเครื่องยนต์	อาร์ซีบัง
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)	700 x 1,983 x 1,090
ระยะห่างระหว่างล้อ (มม.)	1,310
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	151

รุ่นรถ	CBR150R5TH , CBR150R5TH
ความจุน้ำมันเครื่อง (ลิตร)	1.2
ความจุน้ำมันถังเชื้อเพลิง (ลิตร)	12
ระบบกันสะเทือนหน้า	Telescopic Fork
ระบบกันสะเทือนหลัง	Pro-Link®
ระบบห้ามล้อหน้า	Hydraulic Disc Brake
ระบบห้ามล้อหลัง	Hydraulic Disc Brake
ขนาดยางหน้า	100/80-17M/C 52P
ขนาดยางหลัง	130/70-17M/C 62P
น้ำหนักถังเชื้อเพลิง	ระดับปริมาตรถังน้ำมันไม่ต่ำกว่าขอบล่างของ fill หรือของขอบ fill ที่มีส่วนของขอบเต็มของขอบล่างของถังน้ำมันเชื้อเพลิง 20%



น้ำมันเครื่องที่ใช้ควรมีคุณภาพระดับมาตรฐาน
Honda PROTECH ULTRA JASO MA 10W-30

91 95 E20

หมายเหตุ : รายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคและสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณ ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย
EM
30 50
สถานประกอบการ
ร้าน
ที่ตั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลการผ่อนชำระได้ที่สาขาบริษัทฯ ทั่วประเทศ
Honda Wing Center | Honda Wing Shop
โทร 0 2725 4000
www.honda.co.th
HONDA
How we move you.